

Musterausschreibungstext TONWERK-KLINKER

1. Klinkerriemchen

Keramische Bekleidung aus Klinkerriemchen 1. Sortierung liefern und exakt nach Zeichnung und Angabe mit zugelassenem Klebemörtel im Floating Buttering-Verfahren verlegen (Kleber auf Rückseite der Riemchen als Kratzspachtelung und auf dem Untergrund mit Zahnschachtelung 10 x 10 mm vollflächig auftragen). Den Kleber in den Fugen nach Verklebung glattstreichen.

Qualität der Riemchen:

- entsprechend DIN EN 14411: Klasse A_b
- Frostbeständig nach DIN EN ISO 10545-12
- Wasseraufnahme nach DIN ISO 10545-3 < 3%
- Porenvolumen nach DIN EN 18515 > 20 mm³/g
- Porenradienmaximum nach DIN EN 18515 > 0,2 µm
- Verarbeitungsfertig vorgemischte Riemchen, ein Mischen aus verschiedenen Paketen an der Baustelle ist nicht erforderlich
- Werksseitig vorgeknackte, vereinzelt Riemchen, ein Spalten/Vereinzeln der Riemchen an der Baustelle ist nicht erforderlich

Fabrikat: Tonwerk – Die Klinkermacher[®]

Format:

Farbe/Artikel:

2. Eckwinkel Klinkerriemchen

Eckwinkel in werkseitig geklebter Ausführung aus Klinkerriemchen wie in Hauptposition beschrieben hergestellt, farblich und qualitativ übereinstimmend mit Klinkerriemchen liefern und an Gebäudeecken, Laibungen etc. gem. Hauptposition anbringen.

Fabrikat: Tonwerk – Die Klinkermacher[®]

Format:

Farbe/Artikel

3. Läuferwinkel Klinkerriemchen

Läuferwinkel in werkseitig geklebter Ausführung aus Klinkerriemchen wie in Hauptposition beschrieben hergestellt, farblich und qualitativ übereinstimmend mit Klinkerriemchen liefern und an Gebäudeecken, Laibungen etc. gem. Hauptposition anbringen.

Fabrikat: Tonwerk – Die Klinkermacher[®]

Format:

Farbe/Artikel